

ARIEL IP

descrizione

Lampada ad incasso per cartongesso per esterni con ghiera orientabile tonda o quadrata. I faretti presentano un corpo in alluminio anodizzato verniciato a polvere, con pressacavo.

Le ottiche, i colori e la temperatura di colore (disponibili bianco caldo 3000K o bianco natural 4000K) possono essere personalizzate senza costi aggiuntivi.

Recessed downlights with round and square swivelled ferrule.

The downlights have an anodised aluminium powder coated body, with cable gland. The optics, colors and color temperature (available warm white 3000K or natural white 4000K) can be customized with no additional cost.

dimensioni / size

Ghiera tonda Ø 60mm, altezza 100,5mm

Ghiera quadrata 60x60mm, altezza 100,5mm

Foro incasso Ø 55mm

Round ferrule size Ø 60mm, H 100,5mm

Square ferrule size 60x60mm, H 100,5mm

Hole Ø 55mm

finitura / finishing

bianco RAL 9010

White Ral 9010

grado di protezione / level of protection

IP 54

ottiche/ optics

10°, 25°, 45°

installazione / installing

Incasso a cartongesso. Fissaggio tramite molla

Recessed in plasterboard. Spring fixing

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici Secondo norma CEI EN 62722-2-1

sorgenti luminose / light sources

Sorgente 3 x Led Seoul Z5

Potenza nominale in ingresso: 4,5W

Flusso luminoso sorgente luminosa: 420 lm

Flusso luminoso effettivo: 328 lm

Efficienza luminosa apparecchio: 73 lm/W

Light sources 3 x Led Seoul Z5

Rated input power: 4.5W

Lumen light source: 420 lm

Actual luminous flux: 328 lm

Luminous efficiency: 73 lm/W

Temperatura di colore correlata CCT: 3000K/4000K

Indice di resa cromatica Ra >80

Deviazione cromatica Step MacAdam: 3

CCT: 3000K/4000K

CRI Ra >80

Color deviation Step MacAdam: 3

Temperature esercizio / Operating temperature

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio: -20°C +45°C




Temp.Tc@Ta 25°C: 85°C (max)

Operating temperature: -20°C +45°C

Temp.Tc@Ta 25°C: 85°C (max)

Vita Media Utile nominale / average useful life

L80 35.000h (Ta 25°C)



ARIEL IP

cablaggio / power supply

Alimentatore remoto non incluso 12V DC
 Cavi di alimentazione per esterni 2X0.75 0.30m
 Dissipazione Passiva

Remote power pack not included 12V DC.
 Power cable 2x0.75 0.30m for outdoor use
 Passive Dissipation

certificazioni / certifications

Soddisfa EN60598-1 e relative note
 Certificazione CE
 IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1
 Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III
 Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
 Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014

Satisfies EN60598-1 and related notes
 CE certification
 IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 1
 CEI 34-156 Insulation class: III
 CEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces
 Compliant with WEEE - D.lgs 49/2014

Codice / Code	Ghiera / Ferrule	Ottica / Optic	T°K	Finitura / Finishing
AR IP	C OR	10	30K	B
AR IP	C OR	10	40K	B
AR IP	C OR	25	30K	B
AR IP	C OR	25	40K	B
AR IP	C OR	45	30K	B
AR IP	C OR	45	40K	B
AR IP	Q OR	10	30K	B
AR IP	Q OR	10	40K	B
AR IP	Q OR	25	30K	B
AR IP	Q OR	25	40K	B
AR IP	Q OR	45	30K	B
AR IP	Q OR	45	40K	B