

ARIEL ORIENTABILE

descrizione

Incasso orientabile a soffitto tondo o quadrato.
Corpo in alluminio anodizzato verniciato a polvere, con jack a presa rapida.
Disponibile nella finitura bianco RAL 9010.

dimensioni

Ghiera tonda Ø 60mm, altezza 69mm
Ghiera quadrata 60x60mm, altezza 69mm
Foro incasso Ø 55mm

finitura

bianco RAL 9010

grado di protezione

IP 54 dal vano ottico

ottiche

15°, 24°, 36°

installazione

Incasso a cartongesso. Fissaggio tramite molla

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici
Secondo norma CEI EN 62722-2-1

sorgenti luminose

Sorgente Led Bridgelux V6
Potenza nominale in ingresso: 6,7W
Flusso luminoso sorgente luminosa: 782 lm
Flusso luminoso effettivo: 510 lm
Efficienza luminosa apparecchio: 72 lm/W

Temperatura di colore correlata CCT: 2700K/3000K/4000K

Indice di resa cromatica Ra >90

Deviazione cromatica Step MacAdam: 3

Temperature esercizio

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio: -20°C +45°C

Temp.Tc@Ta 25°C: 85°C (max)

Vita Media Utile nominale

L80 35.000h (Ta 25°C)

cablaggio

Collegamento 230V AC

Driver 350 mA incluso

Cavo di alimentazione 2X0.50 con jack presa rapida 0.20m

Dissipazione Passiva

certificazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Certificazione CE

IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1

Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III

Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili

Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014

