

ARIEL PLAFO 20

descrizione

Lampada a cilindro a plafone in alluminio anodizzato.
Disponibile nella finitura bianco RAL 9010

dimensioni

Ø 84,5mm, altezza 154mm

finitura

bianco RAL 9010

grado di protezione

IP 40

ottiche

10°, 25°, 40°

installazione

Fissaggio a plafone tramite viti

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici
Secondo norma CEI EN 62722-2-1

sorgenti luminose

Sorgente Led Bridgelux

Potenza nominale in ingresso: 20W

Flusso luminoso sorgente luminosa: 1867 lm

Flusso luminoso effettivo: 1624 lm

Efficienza luminosa apparecchio: 81 lm/W

Temperatura di colore correlata CCT: 3000K/4000K

Indice di resa cromatica Ra >83

Indice di resa color rosso R9: 13

Deviazione cromatica Step MacAdam: 3

Temperature esercizio

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio: -20°C +45°C

Temp.Tc@Ta 25°C: 85°C (max)

Vita Media Utile nominale

L80 35.000h (Ta 25°C)

cablaggio

Collegamento 230V AC

Driver integrato

Dissipazione Passiva

certificazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Certificazione CE

IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1

Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: I

Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili

Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014

Accessori

SOSP AR 20

Supporto di fissaggio a soffitto composto da:

- rosone Ø 80mm H30mm, finitura bianca

- cavo PVC trasparente con maglia metallica 230V, 1,00m

