

**ARIEL PLAFO 9 IP**

## descrizione

Lampada cilindrica a plafone per esterni in alluminio anodizzato, con ottica arretrata.  
Disponibile di serie nelle finiture bianco RAL 9010 o nero opaco RAL 9005. Su richiesta sono disponibili altri colori gamma Ral.  
Alimentatore incluso nel corpo lampada, a richiesta sistema Dali.



## dimensioni

Ø 80mm x H150mm

## finitura

Disponibile di serie nelle finiture bianco RAL 9010 o nero RAL 9005.

## grado di protezione

IP 54

## indice resa cromatica

CRI >90  
Step MacAdam 2

## sorgenti luminose

1 Led Bridgelux 9W. Flusso luminoso effettivo a 85°: 752 lm.  
Disponibile sia nella versione bianco caldo 3000K che nella versione bianco natural 4000K

## certificazioni

Certificazione Lm-80 25.000h  
Rischio fotobiologico: esente

## ottiche

Disponibili nelle ottiche: 10°, 25°, 45°

## durata

25.000 ore

## cablaggio

Alimentazione 230V AC. Alimentatore incluso.  
Dissipazione Passiva  
Opzionale: sistema dimmerazione Dali integrato

## installazione

Fissaggio a plafone

## dati tecnici aggiuntivi

Temperatura di utilizzo: -30° +85°  
Temperatura di giuntura: max .120°  
Resistenza termica : 2,4 C/W

