

ARIEL PLAFO OR 12

Lampada cilindrica a plafone orientabile in alluminio anodizzato. Disponibile di serie nelle finiture bianco RAL 9010 o nero opaco RAL 9005. Alimentatore incluso nel corpo lampada, a richiesta sistema Dali.


Cylindrical ceiling or suspension lamp in anodized aluminium, available as standard in white RAL 9010 or matt black RAL 9005. Upon request other Ral range colours are available. The suspension system includes a silicone cable + fabric and a ceiling rose attachment
230V AC power supply, with possibility of Dali control (remote)



[Link](#)
Fotometrie
Photometries

DIMENSIONI / SIZE

Ø 55mm x H163mm



FINITURA / FINISHING

Disponibile di serie: finitura bianco RAL 9010 o nero RAL 9005. (Riflettore color nero)

White Ral 9010 / Black RAL 9005 / color reflector: black

OTTICHE / OPTICS

15° 35° 60°

UGR<19

Glare Cut 30°

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Fissaggio a plafone

Ceiling fixing system

GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION




IP 20

DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1

Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard

Sorgenti luminose	Light source	Citizen
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	3000K 4000K
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	>90
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	3
Flusso effettivo	Actual flux	1034 lm
Potenza	Power	12 W
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	86 lm/W
Alimentazione	Power supply	230V AC
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° +45°
Lifetime	Lifetime	L80 35.000h (Ta 25°C)



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- Soddisfa EN60598-1 e relative note
 - CE - conforme EN 60598-1
 - Può essere installato su superfici infiammabili
 - Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: I
 - Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
 - Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
 - Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
 - IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1
- Satisfies EN60598-1 and related notes
CE - compliance to EN 60598-1
It can be installed on surfaces that are normally flammable
CEI 34-156 Insulation class: I
Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
CEI 34-156 Insulation class: I
CEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces
Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 1

CODICI / CODES

Codice / Code	Ottica / Optic	T°K	Finitura / Finishing
ARIEL PLAFO OR 12	15	30K	B
ARIEL PLAFO OR 12	15	30K	N
ARIEL PLAFO OR 12	35	30K	B
ARIEL PLAFO OR 12	35	30K	N
ARIEL PLAFO OR 12	60	30K	B
ARIEL PLAFO OR 12	60	30K	B
ARIEL PLAFO OR 12	15	40K	B
ARIEL PLAFO OR 12	15	40K	N
ARIEL PLAFO OR 12	35	40K	B
ARIEL PLAFO OR 12	35	40K	N
ARIEL PLAFO OR 12	60	40K	B
ARIEL PLAFO OR 12	60	40K	N