


DRIVER 10/350



Imballo 50pz
Packaging 50pcs



Corrente costante
Constant Current

Tensione costante
Constant Voltage

- > Alimentatore indipendente
- > Versione a corrente costante per power LED
- > Versione a tensione costante per moduli LED
- > Ripple della corrente d'uscita <3%
- > Grado di protezione, IP20
- > Morsetti a vite, 2,5mmq
- > Classe di isolamento, II
- > Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
- > Durata nominale 50.000h a tc max
- > Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
- > Independent driver
- > Constant current version for power LED
- > Constant voltage version for power LED
- > Typical ripple current <3%
- > Degree protection, IP20
- > Screwable terminals connection, 2,5mmq
- > Class II protection
- > Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
- > Nominal life-time up to 50,000h at tc max
- > Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Tensione di alimentazione AC	220-240V
Tensione di alimentazione DC	176-276V
Frequenza di alimentazione	0 / 50/60 Hz
Corrente di alimentazione	90 mA
Fattore di potenza	0,6 C
Massima corrente di uscita	350mA
Tensione di uscita	3-30V
Massima tensione a vuoto	35V
Potenza di uscita	10W
Temp. ambiente massima Ta	-10 ÷ 50° C
Temperatura max sul punto Tc	75°
Peso	0,05 Kg
Mains voltage AC	220-240V
Mains voltage DC	176-276V
Mains frequency	0 / 50/60 Hz
Mains current	90 mA
Power factor	0,6 C
Max output current	350mA
Output voltage	3-30V
Max output voltage	35V
Output power	10W
Ambient temperature Ta	-10 ÷ 50° C
Max case temperature on Tc	75°
Weight	0,05 Kg

Idoneo per funzionamento a range esteso
110-264V - 50/60Hz con declassamento
della potenza. Contattare l'ufficio tecnico
Suitable for operation at extended range
110-264V - 50/60Hz. Contact technical
department.