

GRAFFIO

descrizione

Segnapasso per interni in alluminio verniciato bianco RAL 9010, per installazione ad incasso nel cartongesso (GRAFFIO CG) o nel laterizio (GRAFFIO LT).

dimensioni

GRAFFIO CG - Taglio luce: 47,8x169,7x70,5mm. larghezza alette comprese 100mm

GRAFFIO LT - Taglio luce: 63x164,7x69,2mm

finitura

bianco RAL 9010

grado di protezione

IP 20

IP 54 con lavorazione speciale (da abbinare a driver remoto apposito)

ottiche

general light

installazione

Incasso parete (cartongesso o muratura)

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici Secondo norma CEI EN 62722-2-1

sorgenti luminose

Sorgente Led Seoul Z5

Potenza nominale in ingresso: 4.5W

Flusso luminoso sorgente luminosa: 420lm

Flusso luminoso effettivo: 347 lm

Efficienza luminosa apparecchio: 77lm/W

Temperatura di colore correlata CCT: 3000K/4000K

Indice di resa cromatica Ra >80

Deviazione cromatica Step MacAdam: 3

Temperature esercizio

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio: -20°C +45°C

Temp.Tc@Ta 25°C: 85°C (max)

Vita Media Utile nominale

L80 35.000h (Ta 25°C)

cablaggio

Collegamento in serie con driver 350 mA

Driver integrato da ordinare separatamente: cod. DRIVER 10350

Cavi di alimentazione: inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m

Dissipazione Passiva

*per la versione speciale per esterni utilizzare driver remoto: cod. DRIVER 14350IP

certificazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Certificazione CE

IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1

Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III

Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili

Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014

Accessori


INC RIGA LT

Incasso in lamiera zincata per fissaggio a parete in laterizio per RIGA LT

Dimensioni: 86x70xh150mm



Graffio CG



Graffio LT

