

LP 40 LED

descrizione

Illuminatore per tutti gli usi; può infatti essere utilizzato in tutte le situazioni da interno: cieli stellati, piccole, illuminazioni d'ambiente di saune o bagni turchi o di vetrine espositive.

Sebbene munito di ventilazione, è assolutamente silenzioso (26 db) e può essere quindi installato in luoghi di meditazione come chiese e musei.

L'illuminatore è conforme alle normative CE EN 55015 ed agli standard di sicurezza EN 60598.



dimensioni

175 x 280 x h85 mm
Ø connettore: 30mm

finitura

Alluminio verniciato grigio RAL 9006

grado di protezione

IP20

peso

2,0 kg

emissione sonora

26 dB
Ventilazione forzata con ventole a bassa rumorosità.

sorgenti luminose

Diodo high density
Assorbimento: 40W
Flusso nominale: 5000 lm
3000K temperatura colore standard.
2700/4000K su richiesta

Durata: 25000h
Temperatura di utilizzo: -15°/+50°

fibre ottiche

E' possibile montare fasci di fibre ottiche con attacco standard diametro 30mm.

alimentazione

230V AC, trasformatore elettronico incluso
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz

controlli opzionali

Push / Dali

installazione

Il proiettore può essere inclinato di qualunque angolo rispetto all'orizzontale.

