

**LP 60 LED RGBW CBM**

## descrizione

illuminatore per tutti gli usi; può infatti essere utilizzato in tutte le situazioni da interno: cieli stellati, piccole, illuminazioni d'ambiente di saune o bagni turchi o di vetrine espositive.

Mediante l'App gratuita, disponibile per IOS e Android "CASAMBI", è possibile eseguire un numero infinito di scenari colore (vedi istruzioni d'uso App Casambi)

Sebbene munito di ventilazione, è assolutamente silenzioso (26 db) e può essere quindi installato in luoghi di meditazione come chiese e musei.

L'illuminatore è conforme alle normative CE EN 55015 ed agli standard di sicurezza EN 60598.



## dimensioni

175 x 280 x h85 mm

Ø connettore: 30mm

## finitura

Alluminio verniciato grigio RAL 9006

## grado di protezione

IP20

## peso

2,0 kg

## emissione sonora

26 dB

Ventilazione forzata con ventole a bassa rumorosità.

## sorgenti luminose

Diodo Led RGBW\*\* 60W

Durata: 25000h

Temperatura di utilizzo: -15°/+50°

\*\*6000K - temperatura di colore di serie

## fibre ottiche

E' possibile montare fasci di fibre ottiche con attacco standard diametro 30mm.

## alimentazione

230V AC, trasformatore elettronico incluso

Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz

## installazione

Il proiettore può essere inclinato di qualunque angolo rispetto all'orizzontale.

## controllo

Casambi

