



cod. **SIL360 25**

- Tagliabile, piegabile, flessibile, modellabile. Con una flessibilità superiore e un'ampia gamma di applicazioni.
- Illuminazione a 360°, superficie illuminata uniformemente senza alcuna area scura.
- Eccellente resistenza all'usura, privo di polvere, morbido e liscio al tatto.
- Protezione IP65, materiale in silicone ecologico, resistente a sale e alcali, ai raggi UV e ritardante di fiamma.

White 2700K 3000K 4000K

RGBW


Dimensions	Φ25mm	Φ25mm
Power	14W/m	18W/m
Voltage	DC24V	DC24V
CRI	90 (2835LEDs)	/ (5050LEDs)
Led Qty	280LEDs/M	192LEDs/M
Cutting Length	20mm - Distanza tra i pad di saldatura	62mm
IP Grade	IP65	IP65
Diameter	25mm	25mm
Color temperature	<span style="color: orange;">●</span> 2700K <span style="color: yellow;">●</span> 3000K <span style="color: gold;">●</span> 4000K	<span style="color: red;">●</span> R <span style="color: green;">●</span> G <span style="color: blue;">●</span> B <span style="color: orange;">●</span> 4000K
Lumens	855lm/m 900lm/m 925lm/m	90lm/m 300lm/m 65lm/m 260lm/m

Accessori

Clips



Feeder cap



Dimensioni

