

SNOK

descrizione

Lampada ad applique, con braccio orientabile ideale come luce di lettura e come testa letto.
Base in acciaio inox, braccio composto da una guaina spiralata in alluminio e anima in acciaio.
Finitura Cromo Lucido.

dimensioni

Base 70x35x h80mm
Braccio lunghezza 465mm

finitura

Cromo lucido

grado di protezione


IP 20

ottiche

60°

installazione

Fissaggio ad applique tramite viti



Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici
Secondo norma CEI EN 62722-2-1

sorgenti luminose

Sorgente Cree XHP35
Potenza nominale in ingresso: 4W
Flusso luminoso sorgente: 355 lm
Flusso luminoso effettivo: 312 lm
Efficienza luminosa apparecchio: 78 lm/W

Temperatura di colore correlata CCT: 3000K/4000K
Indice di resa cromatica Ra >90
Deviazione cromatica Step MacAdam: 3

Temperature esercizio

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio: -20°C +45°C
Temp.Tc@Ta 25°C: 85°C (max)

Vita Media Utile nominale

L80 35.000h (Ta 25°C)

cablaggio

Collegamento 230V AC
Driver integrato
Dissipazione Passiva

certificazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note
Certificazione CE
IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1
Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: I
Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014