

**UFO T**

## descrizione

Lampada a plafone a sospensione con diffusore satinato.  
Disponibile dimensioni: Ø30cm, Ø60cm, Ø90cm tutti equipaggiati con strisce led Remsa.  
Disponibili nella finitura bianco RAL 9010, con possibilità di avere a richiesta altre finiture gamma Ral.

**Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici  
Secondo norma CEI EN 62722-2-1**

## finitura

Bianco Ral 9010

## grado di protezione

IP 40

## installazione

Fissaggio a plafone, sospensione o applique

## cablaggio

Collegamento 230V AC  
Driver integrato  
Dissipazione Passiva

## ottiche

General Lighting Down


## certificazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note  
Certificazione CE  
IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 0  
Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III  
Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili  
Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014

**UFO T 30**

## dimensioni

Ø 30cm h15cm



## sorgenti luminose

Sorgente Piastra Led  
Potenza nominale in ingresso: 15W  
Flusso luminoso sorgente: 2700 lm  
Flusso luminoso effettivo: 1460 lm  
Efficienza luminosa apparecchio: 97 lm/W

Temperatura di colore correlata CCT: 3000K/4000K  
Indice di resa cromatica Ra >90  
Deviazione cromatica Step MacAdam: 2

## Temperature esercizio

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio: -20°C +45°C  
Temp.Tc@Ta 25°C: 85°C (max)


## Vita Media Utile nominale

L80 35.000h (Ta 25°C)

**UFO T 60**

## dimensioni

Ø 60cm h15cm



## sorgenti luminose

Sorgente Remsa HP  
Potenza nominale in ingresso: 30W  
Flusso luminoso sorgente: 5400 lm  
Flusso luminoso effettivo: 2900 lm  
Efficienza luminosa apparecchio: 97 lm/W

Temperatura di colore correlata CCT: 3000K/4000K  
Indice di resa cromatica Ra >90  
Deviazione cromatica Step MacAdam: 2

**UFO T**

Temperature esercizio

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio: -20°C +45°C

Temp.To@Ta 25°C: 85°C (max)

Vita Media Utile nominale

L80 35.000h (Ta 25°C)

**Accessori**

SOSP UFO

Supporto di fissaggio soffitto con cavo in acciaio di 2m

