FibreTec®

WALL POINT

Segnapasso ad applique

Wall-mounted step marker

Link

Fotometrie
Photometries

DIMENSIONI / SIZE
Ø 32mm h35mm

OTTICHE / OPTICS
10° 25° 45°

FINITURA / FINISHING
Alluminio anodizzato nero Ral 7016 micaceo
Black anodised aluminium, RAL 7016, micaceous

LUNGHEZZA CAVO / LEVEL OF PROTECTION
Apparecchio fornito di serie con pressacavo e 0.30 metri di cavo
Supplied standard with cable gland and 0.30m exterior cable

GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION
IP 65

INSTALLAZIONE / INSTALLATION
Fissaggio a parete
Wall fixing

DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1
Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard

Sorgenti luminose	Light source	CREE XHP35
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	3000K 4000K
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	>80
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	3
Potenza	Power	4 W
Flusso effettivo	Actual flux	320 lm
Efficenza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	80lm/m
Corrente di alimentazione*	Supply current**	350 mA
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° +45°
Lifetime	Lifetime	L80 35.000h (Ta 25°C)

*Alimentatori a tensione costante o corrente da ordinare separatamente disponibili sia IP20 che IP67 idonei per installazione in esterni.
Disponibile interfaccia di dimmerazione Dali/Push

**Constant voltage ballasts to be ordered separately, both IP20 and IP67 are available and suitable for outdoor installation.
Dali/Push/ dimming interface available for monochromatic light







CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- CE - conforme EN 60598-1
- Può essere installato su superfici infiammabili
- Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- La lampada soddisfa la Normativa CEI 64-8 sezione 7
- Sicurezza fotobiologica conforme IEC/EN 62471

CE - compliance to EN 60598-1
It can be installed on surfaces that are normally flamable
CEI 34-156 Insulation class: III
Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
The spotlight complies with the CEI 64-8 Action 7 regulation
Photobiological safety compliant with IEC/EN 62471

CODICI / CODES

Codice / Code	Ottica / Optic	T°K
WALLPOINT	20	27K
WALLPOINT	20	30K
WALLPOINT	35	27K
WALLPOINT	35	30K
WALLPOINT	60	27K
WALLPOINT	60	30K